

[Skip navigation](#)

- [Infastaub.fr](#)
- [Solutions](#)
- [Applications](#)
- [Dépoussiérage de poste de travail](#)



## Nettoyage centralisé de poste de travail

Dans un organisme de formation pour les maçons environ 20 postes de travail sont aspirés sur un dépoussiéreur central. La quantité d'air aspiré de 360 m<sup>3</sup>/min. est purifiée par **un filtre à plaques Infa-Lamellen-Jet AJL 3/1083 dsf**, avec 324 m<sup>2</sup> de surface de filtration.

La décharge de la poussière du filtre à trois chambres sur une trémie commune se fait via un convoyeur à vis et une vanne rotative. Dans le cas où il y aurait manipulation aux postes de travail de peinture ou de solvant, le filtre est résistant au choc de pression (à 0,4 bar), conçu avec des disques de rupture.

### Données Technique

Type de filtre	<a href="#">Filtre à lamelle Infa-Lamellen-Jet AJL 3/1083 dsf</a>
Volume d'air [m <sup>3</sup> /h]	21.600
Surface filtrante [m <sup>2</sup> ]	324
Matériel filtrant	Polyester- Vlies PV-11
Antidéflagrant [bar]	0,4 - avec disque de rupture

### Place du marché

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion [ici](#).

### Téléchargements

Vous trouvez [ici](#) toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

## **Dates des salons**

Vous trouvez [ici](#) toutes les dates de salons prévus.

## **Newsletter**

Abonnez-vous à notre newsletter [ici](#).