



Secteur

Exemple d'application

Les émissions de poussières se produisent principalement dans la production par lots ou mise à la disposition du processus de fusion et de traitement du verre. Les verreries sont donc soumises à une contrainte écologique lors de leur processus de fabrication ainsi que le respect de conformité avec les exigences réglementaires d'émissions. Les émissions de poussières spécifiques au verre peuvent être récupérées à l'aide de filtres en tissu.

Dans la production de produits en céramique, il est également nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre la poussière. Infastaub dispose d'un large éventail de dépoussiéreur conçu et construit pour ces entreprises.

Dans une verrerie les matières premières requises sont stockées dans des silos, et dosé à partir de là dans des conteneurs en fonction du mélange nécessaire à la composition du verre. Les matières premières sont mélangées et transportées par des bandes transporteuses ou dans des récipients vers le four à fusion de verre.

Dans une nouvelle usine de verre pour bouteilles au Mexique, les processus de production et de transport sont dépoussiérés avec 24 **filtres à poches de la série AJN INFA-JET**. Le volume des flux va de 60-1500 m³/h avec une surface filtrante de 1-45 m². Les concentrations de poussières de gaz propre requis sont <10 mg / m³.

Données Technique

Type de Filtre

Volume d'air

Charge en poussière

Valeur de poussière résiduelle

Surface filtrante par filtre

[m³/h]

[g/m³]

[mg/m³]

[m²]

Filtre à poche Infa-Jet AJN

60 - 1.500

1 - 10

< 10

1 - 45



Votre contact

Vous trouvez le marché pour les appareils de filtration d'occasion [ici](#).

Vous trouvez [ici](#) toutes les instructions ainsi que les fichiers de PDF importants.

Vous trouvez [ici](#) toutes les dates de salons prévus.

Abonnez-vous à notre newsletter [ici](#).